



Scheda tecnica Mole per ribassi 45° - 60° *Technical Data Sheet angled Wheels for drainboard 45° - 60°*

Misure in millimetri / Measures in millimeters

Posizione Tool Position	Velocità di rotazione Rotating Speed	Incremento Stock Removal	Avanzamento Feed Rate
1 - Sinterizzata / Sintered	6000 rpm	0	600 - 800 mm/min
2 - Sinterizzata / Sintered	6000 rpm	0	800 - 1000 mm/min
3 - LONGLIFE	2000 rpm	0	4000 - 5000 mm/min
4 - LONGLIFE	2000 rpm	0	4000 - 5000 mm/min
5 - LONGLIFE	2000 rpm	0	4000 - 5000 mm/min
6 - LONGLIFE	2000 rpm	0	4000 - 5000 mm/min

Misure in inch / Measures in inch

Posizione Tool Position	Velocità di rotazione Rotating Speed	Incremento Stock Removal	Avanzamento Feed Rate
1 - Sinterizzata / Sintered	6000 rpm	0	24 - 32 inch/min
2 - Sinterizzata / Sintered	6000 rpm	0	32 - 40 inch/min
3 - LONGLIFE	2000 rpm	0	160 - 200 inch/min
4 - LONGLIFE	2000 rpm	0	160 - 200 inch/min
5 - LONGLIFE	2000 rpm	0	160 - 200 inch/min
6 - LONGLIFE	2000 rpm	0	160 - 200 inch/min

