



Scheda tecnica Mole per gocciolatoio Technical Data Sheet for Grooving Tools

Attacco 1/2" Gas / 1/2" Gas fitting

Misure in millimetri / Measures in millimeters

Posizione Tool Position	Velocità di rotazione Rotating Speed	Increment Stock Removal	Avanzamento Feed Rate
1 -SINTERIZZATO / SINTERED	6000 - 6500 rpm	1 - 5 mm	150 - 300 mm/min
2 -SINTERIZZATO / SINTERED	6000 - 6500 rpm	0,50 mm	400 - 600 mm/min
3 -SINTERIZZATO / SINTERED	6000 - 6500 rpm	0,50 mm	400 - 600 mm/min
4 - LONGLIFE	2200 - 2500 rpm	0,05 mm	400 - 600 mm/min
5 - LONGLIFE	2200 - 2500 rpm	0,05 mm	400 - 600 mm/min
6 - LONGLIFE	2200 - 2500 rpm	0,05 mm	400 - 600 mm/min

Misure in inch / Measures in inch

Posizione Tool Position	Velocità di rotazione Rotating Speed	Increment Stock Removal	Avanzamento Feed Rate
1 -SINTERIZZATO / SINTERED	6000 - 6500 rpm	0,04 - 0,20 inch	6 - 12 inch/min
2 -SINTERIZZATO / SINTERED	6000 - 6500 rpm	0,020 inch	16 - 24 inch/min
3 -SINTERIZZATO / SINTERED	6000 - 6500 rpm	0,020 inch	16 - 24 inch/min
4 - LONGLIFE	2200 - 2500 rpm	0,002 inch	16 - 24 inch/min
5 - LONGLIFE	2200 - 2500 rpm	0,002 inch	16 - 24 inch/min
6 - LONGLIFE	2200 - 2500 rpm	0,002 inch	16 - 24 inch/min

366

Marmoelettromeccanica Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori e si riserva la facoltà di modificare totalmente o parzialmente i dati e prezzi indicati in questo listino senza preventiva notificazione.
Marmoelettromeccanica Srl does not take any responsibilities for eventual errors and reserves the right to modify wholly or partially the data and prices listed in this price list without prior notification.



marmoelettromeccanica

Via Flaminia Km 41,400 00068 Rignano Flaminio (Roma) - ITALY
Tel +39 0761.5051 Fax +39 0761.508388 E-mail info@marmoelettro.it Web www.marmoelettro.it

REGENT
STONE PRODUCTS
toll free number
800-624-8210
www.regentstore.com

Made in Italy